

H 13i

Komprimator med glatt trommel

Komprimatorer Serie H / Byggeserie H267




HØYDEPUNKTER H


- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

Dimensjoner, maskin

Total lengde (L)	mm	5961
Bredde (B)	mm	2284
Total høyde (H)	mm	3034
Trommelbredde (X)	mm	2140
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	2308



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhet	H 13i
	Vekt		
	Driftsvekt med førerhus	kg	12860
	Driftsvekt med ROPS	kg	12600
	Driftsvekt, maks.	kg	15870
	Akselbelastning, foran/bak	kg	7115/5745
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	33,2
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		46,1/VM3
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	5961
	Total høyde med førerhus	mm	3034
	Total høyde med ROPS	mm	2985
	Høyde, lastning, min.	mm	2308
	Akseavstand	mm	3149
	Total bredde med førerhus	mm	2284
	Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
	Klaring til gulvet, midten	mm	390
	Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	510/510
	Sporkrets, inne	mm	3870
	Skråningsvinkel, foran/bak	°	53/32
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	2140
	Trommeldiameter, foran	mm	1504
	Trommelstyrke, foran	mm	30
	Trommeltype, foran		glatt
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkestørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
	Bredde over dekk, bak	mm	2160
	Dekkantall, bak		2
	Dieselmotor		
	Produsent		DEUTZ
	Type		TCD 4.1 L4
	Sylindre, antall		4
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		115,0/156,4/2300
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		115,0/154,1/2300
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
	Regulering, trinnløs		Hamtronic
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	52/57
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
	Amplitude, foran, I/II	mm	1,93/0,89
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	249/166
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styring, type		Knekkstyring
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	290
	AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett		105
	Lydtrykk LW(A), målt		104

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbel), 2 store arbeids- og bakspeil, 3-punkts svingledd, Oppbevaringsrom, låsbart, Dashboard med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp, Betjeningskonsept Easy Drive, ECO-modus, Hastighetsforvalg, Slangebeskyttelse på frontvognen, Svingningsfrakoplet førerplattform, Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTSTYR

Arbeidslys, Dashboarddeksel, ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I), Reservealarm, Verktøykasse, Fartsskriver, Brannslukningsapparat, HCQ Navigator, Automatisk avslåing av motor, Radio, Roterende lys, Beskyttende tak, Skyveblad, HCQ-komprimeringsmåler

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM