Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Rotasjonslaser

GRL 400 H

Klar for byggeplassen – med det intuitive verktøyet med enknappsbetjening for nivellering utendørs

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	400 m (diameter)
Nivelleringspresisjon	± 2,4 mm på 30 m
Selvnivelleringsområde	± 8 % (± 5°)

Bestillingsnummer 0 601 061 800

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Driftstemperatur	-10 – 50 °C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeidsområde med mottaker	400 m (diameter)
Arbeidsområde uten mottaker	20 m (diameter)
Nivelleringspresisjon	± 2,4 mm på 30 m
Selvnivelleringsområde	± 8 % (± 5°)
Nivelleringstid	15 s
Støv- og sprutsikring	IP 56
Rotasjonshastighet	600 min^{-1}
Strømforsyning	2 x 1,5 V LR20 (D)
Vekt, ca.	2 kg
Farge laserlinje	rød
Kompatible lasermottakere	LR 1

Fordeler:

- Betjening med én knapp, elektronisk selvnivelleringsfunksjon og praktisk batteribrett
- Konsekvent nøyaktige resultater med en nøyaktighet på ± 2,4 mm ved 30 m og ADS-støtvarslingssystem
- Takler krevende forhold på enhver utendørs anleggsplass takket være vann- og støvbeskyttelse IP56